

Click

Vinyle LVT/SPC

1 Identification du produit

- Marque fournisseur : Quick-Step (Unilin)
- Type : Revêtement vinyle LVT flex
- Finition : Revêtement PU avancé — technologie Scratch Guard & Stain
- Système d'assemblage : Uniclic® Multifit / Uniclic®
- Motif de pose : Lames ou dalles clipsables
- Origine : Belgique

2 Caractéristiques générales

- Épaisseur totale : 4,5 mm
- Couche d'usure : 0,55 mm
- Densité : $1\,840 \pm 50 \text{ kg/m}^3$ (ISO 23997)
- Dimensions disponibles :
 - o 210 x 1 510 mm — 7 panneaux / paquet = 2,220 m² (18,71 kg)
 - o 187 x 1 251 mm — 9 panneaux / paquet = 2,105 m² (17,76 kg)
 - o 320 x 1 300 mm — 5 panneaux / paquet = 2,080 m² (17,55 kg)
 - o 494 x 994 mm — 4 panneaux / paquet = 1,964 m² (16,64 kg)

3 Performances techniques

- Classe d'usage : 33 — commercial
- Norme produit : ISO 10582 (EN 16511)
- Certification CE / UK CA : EN 14041:2004 / AC:2006
- Réaction au feu : Bfl-s1
- Résistance aux taches : Niveau 5 (acétone, café, NaOH, H₂O₂, cirage)
- Résistance à l'usure : $\geq 2\,000$ cycles (EN 13329 - Annexe E)
- Résistance aux chocs : $\geq 1\,600$ mm (EN 13329 - Annexe F)
- Résistance aux rayures : MSR-A1 / MSR-B2
- Compatibilité chaises à roulettes : 25 000 cycles (EN 425)
- Résistance aux pieds de meuble : Aucun dommage visible (EN 424)
- Poinçonnement rémanent : $\leq 0,1$ mm (ISO 24343-1)
- Résistance UV : Classe 8 (ISO 105 B02)
- Résistance thermique :
 - o Sans sous-couche : 0,020 m²K/W
 - o Avec sous-couche Comfort : 0,040 m²K/W
 - o Avec sous-couche Transit : 0,065 m²K/W
 - o Avec sous-couche Heat : 0,030 m²K/W

- Compatibilité chauffage au sol : Oui — supports ciment, temp. max. 27°C
- Compatibilité refroidissement au sol : Application limitée

4 Certifications & durabilité

- Émission de formaldéhyde : Absence d'ajout (EN 14041:2004)
- Plastifiant : Sans ortho-phthalate
- Contenu recyclé : Matériaux recyclés internes
- A+ (AFFSET)
- FloorScore : SCS-FS-05158
- Finnish Building Emission : M1
- Conforme REACH : Règlement EC No 1907/2006
- Entretien : Nettoyage régulier avec détergent adapté
- Garantie résidentielle : À vie