

# Deluxe+

## Parquet Feuille de Bois

### 1 Identification du produit

- Marque fournisseur : PARKY (Decospan)
- Type : Parquet feuille de bois en lames droites
- Couche supérieure : Feuille de bois véritable 0,6 mm
- Âme : HDF haute densité 9 mm
- Contrecollage : Colle bi-composant DSI
- Dos : Bois véritable + liège 2 mm
- Système d'assemblage : Unifit X®
- Type de pose : Flottante

### 2 Caractéristiques générales

- Épaisseur totale : 12 mm (1/2 inch)
- Longueur : 1 810 mm (71-1/4 inch)
- Largeur : 166 mm (6-1/2 inch)
- Chanfreins : 4 chanfreins (2x maxi + 2x mini)
- Brillance : Super mat (3% +/-1)
- Structure : Brossée
- Densité : 850 kg/m<sup>3</sup>
- Poids : 10 kg/m<sup>2</sup>
- Coloris standards : Natural Oak premium, Ivory Oak premium, Sand Oak rustic light, Milk Oak premium, Desert Oak premium, Cinnamon Triba premium — Autres coloris sur demande

### 3 Performances techniques

- Classement usage résidentiel : 23
- Classement usage commercial : 33
- Certification CE : EN 14342
- Émission de formaldéhyde : Classe E1
- Sans PCP : Oui (PCP free)
- Réaction au feu & génération de fumée : Cfl-s1
- Résistance thermique : 0,109 m<sup>2</sup>K/W
- Conductivité thermique : 0,11 W/mK
- Compatibilité chauffage par le sol : Haute compatibilité (résistance thermique 0,109 m<sup>2</sup>K/W — cf. instructions)
- Compatibilité rafraîchissement par le sol : Non compatible

#### **4 Certifications & durabilité**

- PEFC : PEFC/07-32-60
- FSC : FSC® C095327
- Durabilité : PEFC certifié (certification FSC® sur demande)
- Entretien recommandé : Nettoyage hebdomadaire avec "Parky wood floor cleaner"
- Garantie résidentielle : Limitée à vie
- Garantie usage commercial : 10 ans
- Tests Eurofins :
  - o Réglementation française COV : A+
  - o CMR France : Conforme
  - o Italian CAM Edilizia : Conforme
  - o Belgian Regulation : Conforme (Arrêté royal mai 2014)
  - o Indoor Air Comfort Gold : Conforme (juin 2023)
  - o BREEAM International : Niveau exemplaire
  - o BREEAM NOR : Niveau exemplaire
  - o EU Taxonomy : Conforme (Règlement EU 2020/852)
  - o LEED v4.1 BETA : Conforme (février 2024)

#### **5 Conditionnement**

- Boîte : 7 lames — surface 2,103 m<sup>2</sup> (22,64 sq.ft) — poids brut 18,9 kg (41,7 lbs)
- Palette : 66 boîtes — surface 138,8 m<sup>2</sup> (1494 sq.ft) — poids brut 1264 kg (2787 lbs)