

# Pro

## Parquet Feuille de Bois

### 1 Identification du produit

- Marque fournisseur : PARKY (Decospan)
- Type : Parquet feuille de bois en lames droites
- Couche supérieure : Feuille de bois véritable 0,6 mm
- Âme : HDF haute densité 6 mm
- Contrecollage : Colle bi-composant DSI
- Dos : Bois véritable
- Système d'assemblage : Uniclic®
- Type de pose : Flottante
- Origine : Belgique

### 2 Caractéristiques générales

- Épaisseur totale : 7,2 mm (9/32 inch)
- Longueur : 1 203 mm (47-3/8 inch)
- Largeur : 190 mm (7-1/2 inch)
- Chanfreins : 4 chanfreins mini
- Brillance : Super mat (3% +/-1)
- Structure : Brossée
- Densité : 900 kg/m<sup>3</sup>
- Poids : 7,5 kg/m<sup>2</sup>
- Coloris standards : Natural Oak premium, Natural Oak rustic light, Ivory Oak premium, Ivory Oak rustic light, Milk Oak premium, Silk Oak rustic light, Desert Oak premium, Sahara Oak premium, Burley Oak rustic light, Smoked Walnut premium — Autres coloris sur demande

### 3 Performances techniques

- Classement usage résidentiel : 23
- Classement usage commercial : 31
- Certification CE : EN 14342
- Émission de formaldéhyde : E1
- Sans PCP : Oui
- Réaction au feu : Cfl-s1
- Résistance thermique : 0,053 m<sup>2</sup>K/W
- Conductivité thermique : 0,14 W/mK
- Compatibilité chauffage par le sol : Haute compatibilité (cf. instructions)
- Compatibilité rafraîchissement par le sol : Oui (cf. instructions)

#### **4 Certifications & durabilité**

- PEFC : PEFC/07-32-60
- FSC : FSC® C095327
- Durabilité : PEFC certifié (FSC® sur demande)
- Entretien : Nettoyage hebdomadaire "Parky wood floor cleaner"
- Garantie résidentielle : 15 ans
- Garantie usage commercial léger : 5 ans
- Tests Eurofins :
  - o Réglementation française COV : A+
  - o CMR France : Conforme
  - o Italian CAM Edilizia : Conforme
  - o Belgian Regulation : Conforme
  - o Indoor Air Comfort Gold : Conforme (juin 2023)
  - o BREEAM International : Niveau exemplaire
  - o BREEAM NOR : Niveau exemplaire
  - o EU Taxonomy : Conforme
  - o LEED v4.1 BETA : Conforme (février 2024)

#### **5 Conditionnement**

- Boîte : 11 lames — surface 2,514 m<sup>2</sup> (27,06 sq.ft) — poids brut 16,3 kg (35,9 lbs)
- Palette : 65 boîtes — surface 163,43 m<sup>2</sup> (1759 sq.ft) — poids brut 1074 kg (2368 lbs)