

Eligna

Parquet Stratifié

1 Identification du produit

- Marque fournisseur : Quick-Step (Floor Designers)
- Type : Parquet stratifié
- Décor : Décor crystal-clear
- Structure : Couche d'usure + décor + âme HDF résistante à l'humidité + stabilisateur dos
- Système d'assemblage : Uniclic
- Type de pose : Flottante
- Origine : Belgique

2 Caractéristiques générales

- Épaisseur : 8 mm
- Largeur : 156 mm
- Longueur : 1 380 mm
- Chanfreins : Aucun
- Conditionnement : 8 lames / colis = 1,722 m²
- Sous-couche intégrée : Non (sous-couche Quick-Step recommandée)
- Compatibilité chauffage au sol : Oui (avec sous-couche spéciale Quick-Step)

3 Performances techniques

- Classe d'usage : 21-22-23 / 31-32
- Classe d'abrasion : AC4 (≥ 4 000 cycles)
- Certification CE : EN 14041:2004 / AC:2006
- Résistance à l'impact :
 - o Petite bille : ≥ 35 mm
 - o Grosse bille : ≥ 750 mm
- Résistance aux rayures : ≥ 3N (EN 438-2)
- Essai roulettes de chaise : 25 000 cycles (ISO 4918)
- Gonflement en épaisseur : ≤ 18% (après 24h immersion à 20°C)
- Glissance : DS (μ ≥ 0,30) — EN 13893
- Réaction au feu : Cfl-s1 (EN 13501-1)
- Émission de formaldéhyde : <E1 (EN 717-1)
- Antistatique : ≤ 2,0 kV (EN 1815)
- Résistance thermique : 0,055 m²K/W (EN 12667)
- Résistance aux taches :
 - o Groupes 1 & 2 : 5
 - o Groupe 3 : 4

- Réduction bruit d'impact : $\Delta L_w = 18$ dB (avec sous-couche Quick-Step)

4 Certifications & durabilité

- EU Ecolabel : SE/035/001
- AFFSET : A+
- PEFC : PEFC/07-32-37
- Nordic Ecolabel : 3029001
- EPD : Oui
- Garantie résidentielle : À vie
- Garantie résistance à l'eau résidentielle : 10 ans
- Garantie usage commercial : 5 ans
- Garantie résistance à l'eau commerciale : 5 ans