

Noyer NATURAL

Parquet Contrecollé

1 Identification du produit

Marque fournisseur : Pergo (Unilin BV)
Type : Parquet contrecollé (Wood Parquet)
Essence : Chêne / Noyer (Oak / Walnut)
Origine : Europe / USA

2 Caractéristiques générales

Épaisseur : 13,5 mm
Largeur : 145 mm
Longueur : 1 820 / 2 200 mm
Couche d'usure : 2,5 mm ($\pm 0,5$ mm)
Profil longueur : Uniclic
Profil largeur : Perfectfold 2.0
Type de pose : Flottante / Collée

3 Performances techniques

Résistance à l'eau : Qualitative swell $\leq 0,1$ mm — sans fuite (ISO 4760)
Résistance aux taches : Classe 3 / Classe 5 avec Stay Clean Technology (EN 13442)
Essai roulettes de chaise : 25 000 cycles avec sous-couche (ISO 4918)
Glissance : USRV 37–57 selon structure et traitement (CEN/TS 15676)
Émission de formaldéhyde : $\leq E1$ (EN 717-1)
PCP : ≤ 5 ppm
Résistance thermique : $0,127 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
Réaction au feu : Cfl-s1 (EN 13501-1)
Stabilité dimensionnelle : Conforme 30–85 % HR (ISO 24339)
Plancher chauffant : Compatible

4 Certifications & durabilité

Garantie résidentielle : À vie (Lifetime)
Garantie commerciale : 15 ans
Usage : Résidentiel + commercial
Certifications : PEFC, AFFSET A+ (France), F4* Compliant, M1 (Finlande)