

Herringbone

Parquet Stratifié

1 Identification du produit

- Marque fournisseur : Krono Original (Kronoflooring GmbH / Kronospan)
- Type : Parquet stratifié Direct Pressure Laminate
- Motif : Bâton rompu (Herringbone)
- Origine : Allemagne (Lampertswalde)

2 Caractéristiques générales

- Épaisseur : 8 mm
- Largeur : 126 mm
- Longueur : 630 mm
- Profil long côté : Angle-angle
- Profil court côté : Fold down
- Rainure : Long côté et court côté
- Type de pose : Flottante

3 Performances techniques

- Classement d'usage : 23/32 — AC5
- Résistance à l'abrasion : AC5 ($\geq 6\ 000$ rpm)
- Résistance aux chocs :
 - o Petite bille : ≥ 70 mm
 - o Grosse bille : $\geq 1\ 000$ mm
- Résistance aux taches :
 - o Groupes 1 & 2 : Grade 5
 - o Groupe 3 : \geq Grade 4
- Essai roulettes de chaise : Aucun dommage (EN 425)
- Résistance aux pieds de meuble : Aucun dommage visible
- Solidité des couleurs : Échelle de gris ≥ 4 (laine bleue grade 6)
- Poinçonnement statique : $\leq 0,05$ mm
- Résistance thermique : $0,073$ m²K/W ($\pm 15\%$)
- Conductivité thermique : $0,110$ W/mK ($\pm 15\%$)
- Réaction au feu : Cfl-s1 (EN 13501-1)
- Glissance : DS (EN 13893)
- Émission de formaldéhyde : Classe E1 (EN 16516)
- Résistance au gonflement : Non précisée

4 Certifications & durabilité

- Garantie résidentielle : 20 ans
- Usage : Résidentiel intensif + commercial général