

Fiche technique				Quick-Step Perspective Wide 2 ULW	
Edition	12.2011	Méthode	Paramètres	Minimum exigé par la norme	Valeurs Quick-Step
Données générales épaisseur largeur longueur nombre par paquet m² par paquet système rainure-langnette			avec chanfrein dans la longueur		9,5 mm 190 mm 1376 mm 6 1.5686 m²/paquet Uniclic
Classe d'usure		EN 13329	ULW1541, ULW1542, ULW1543, ULW1544, ULW1545, ULW1547, ULW1548 ULW1535, ULW1536, ULW1537, ULW1538, ULW1539, ULW1540, ULW1546	* quelques méthodes de test pas adaptées	Classe 21,22,23 & 31,32*
CE		EN 14041	notified body	0380-1161	Classe 21,22,23 & 31,32
PEFC					label PEFC
EPD (Environmental Product Declaration)		ISO 14025			sur demande
Garantie			usage domestique usage commercial garantie splash	conditions dans chaque paquet	25 ans 5 ans oui
Taber - résistance à l'usure		EN 13329	ULW1541, ULW1542, ULW1543, ULW1544, ULW1545, ULW1547, ULW1548 ULW1535, ULW1536, ULW1537, ULW1538, ULW1539, ULW1540, ULW1546		* avec couche d'usure classe 32 ≥4000
Classe d'usure		EN 13329	ULW1541, ULW1542, ULW1543, ULW1544, ULW1545, ULW1547, ULW1548 ULW1535, ULW1536, ULW1537, ULW1538, ULW1539, ULW1540, ULW1546		* avec couche d'usure AC4 AC4
Gonflement à l'humidité		EN 13329	après 24h immersion à 20 °C	18%	10 %
Aspect général du sol posé		EN 13329	désaffleurs joints ouverts tuilage longueur tuilage largeur	≤0,15mm ≤0,20mm concave≤0,50% convexe≤1,00% concave≤0,15% convexe≤0,20%	≤0,10 mm ≤0,10 mm concave≤0,50% convexe≤1,00% concave≤0,15% convexe≤0,20%
Résistance à l'impact		EN 13329		IC2	IC2
Résistance à la rayure		EN 438-2, 25		Chargement ≥ 3.0 N	5.0 N
Résistance aux tâches		EN 13329	groupe 1,2 groupe 3	classe 5 classe 4	classe 5 classe 5
Résistance à la lumière UV		EN 13329	Référence bleue	classe 6	> 6
Cigarette brûlante		EN 438-2, 30		classe 4	classe 5
Déplacement de pieds de meubles		EN 424	pied 0,1mm/32kg pied 3mm/100 kg pied 2mm/100 kg		pas de changement pas de changement pas de changement
Chaises à roulettes		EN 13329	25000 cycles	Type W(EN 12529)	pas de changement
Stabilité dimensionnelle		ISO 24339	changement longueur ET largeur		≤0,10%
Anti-static		EN 14041	changement personne à 25% HR et 23 °C		≤2,0kV
Résistance à la glissance		EN13893			DS
Emission formol		EN 717			E1 <0,025 ppm
Résistance thermique		ISO 8302			0,061 m².K/W
Chauffage par le sol			avec sous-couche appropriée	demandez info spécifique	OK
Réduction bruit d'impact		ISO 712/2	3mm PE Uniclic	ΔL _w = 18 dB	ΔL _w = 18 dB
Classification au feu		EN 14041			C _{fl} - S ₁
Remarque: Les caractéristiques par rapport à la surface ne sont pas valables sur une zone de 5mm de la périphérie de lame UNILIN bvba, division flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39					