INFORMATIONS TECHNIQUES

2tec2 high tech flooring

	Fabrication		10 ans*
	Composition		83% Vinyle - 7% Fibre de verre 10% PET
	Sous couche		Vinyle + Feutre
	Epaisseur totale	ISO 1765	5mm - 0.20"
	Poids total	ISO 8543	3000 g/m² - 88.5 oz/yd²
	Largeur du rouleau	EN ISO 24341	ca. 200cm - ca. 6'7"
	Longueur du rouleau	EN ISO 24341	ca. 30m - 32.8 yd
	Dimension des dalles 16 pcs par boîte	EN 994	50cm x 50cm - 19.69" x 19.69"
	Niveau d'usage	EN 1307 ASTM D5252	Class 33 Usage intensif commercial
	Test d'usure	ASTM D6119-12	Usage intensif
	Usage chaises à roulettes	EN 985	Usage intensif
	Résistance au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
	Flux de chaleur	ASTM E648-15e1 NFPA	0,84 W/cm² Class I
	Densité de la fumée	ASTM E622	< 300
	Test de marche	ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kv Antistatique permanent
	Résistance à la lumière	ISO 105-B02	≥ 7
	Antidérapant	EN 13893 ASTM C1028-07 DIN 51130 EM 13036-4	≥ 0,3 0,85 R9 65
	Isolation acoustique	ISO 10140	19dB
	Absorption acoustique	ISO 354	αw = 0,15
	Résonance sonore	EPLF 021029-3	SL70
	Stabilité dimensionnelle	EN 986 ISO 2551	Répond aux exigeances
	Résistance thermique	ISO 8302	Convient au chauffage par le sol
CE	**CE Certificate**	EN 14041	0493-CPR-0151

Environment, santé et sécurité

Contenu recyclé	10%
Reach	Comforme
LEED v4	Comforme (LEED produit contribuant)
BREEAM International	Comforme
BREEAM® MOR	Validé
Réglementation française sur les VOC	A+ Certifié
AgBB/ABG	Validé
Réglementation belge sur les VOC	Validé
Indoor Air Comfort Gold	Validé
Blue Agel (RAL VZ120)	Validé
EN 717-1	E1
Contenu plastifiant	Sans Phtalate**

BRE Global Verified EPD

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PHTHALATE FREE

CO2 neutral

INDOOR AIR COMFORT GOLD

3 PVC

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

CE 0493-CPR-0151 EN 14041

Co² neutre sur demande

* Les termes et conditions sont disponibles sur demande

** Standard depuis le 09/2018